



	Mirò	Dalì	Viking	Giotto
Portata max	2 , 2 l/m	4 l/m	6 l/m	8 l/m
Potenza Motore	0 , 75 Kw	1 , 1 Kw	2 , 2 Kw (Mod. Benzina: 4 , 5 kw)	2 , 2 Kw
Pressione Massima	250 bar	250 bar	250 bar	250 bar
Alimentazione	230 VAC - 50 Hz	230 VAC - 50 Hz	230 VAC - 50 Hz	230 VAC - 50 Hz
Voltaggi Disponibili	115 VAC (60 Hz) 400 VAC (50 Hz)	115 VAC (60 Hz) 400 VAC (50 Hz)	115 VAC (60 Hz) 400 VAC (50 Hz)	115 VAC (60 Hz) 400 VAC (50 Hz)
Dimensioni	Telaio: 400x440x500 mm Carrello: 400x400x600 mm	Carrello: 700X500X770 mm	Carrello: 1100x590x840 mm	Carrello: 1100x590x840 mm
Peso	Telaio: 20 Kg Carrello: 23 Kg	Carrello: 38 Kg	Carrello: 60 Kg	Carrello: 50 Kg
Pistole	1 Pistola AT 250	1 Pistola AT 250	1 Pistola AT 300 2 Pistole AT 300	1 Pistola AT 300
Misura Ugello	Fino a 0,019"	Fino a 0,025"	1 Pistola fino a 0,031" 2 Pistole fino a 0,021"	Fino a 0,031"
ATTENZIONE Le misure massime degli ugelli sono indicative: variano in base alla viscosità e alla densità del prodotto				
Settori di Applicazione	Interni - Esterni - Edifici Industriali - Costruzioni Industriali - Ristrutturazioni - Tetti			
Materiali Principali	Lacche Idropitture Acrilico Fondi Smalti Fissativi Vernici Emulsioni Impregnanti Antiruggine Primer			Lacche Idropitture Acrilico Fondi Smalti Fissativi Vernici Emulsioni Impregnanti Antiruggine Primer Bituminosi